

料 位 開 關

Level Switch

可適用於化工、食品、飼料、玻璃、造紙、水泥、礦冶、陶瓷、鋼鐵、
塑膠清潔劑、或石化業之粉、粒、液體。

可供給假比重 0.024 至 1.603KG/LTR 物料。

操作溫度-49.5℃ 至 399℃ 使用。

可抗高溫、酸鹼、高壓，防靜電、防爆場所。

請於下列項目中勾選 ☒ 並填寫後傳真，我們將儘速與您連絡或寄上資料。謝謝！

- ☐ 迴轉葉片式料位開關(Rotary Paddle Level Switch KA)
- ☐ 防架橋型靜電容式料位開關(RF Capacitance MK-2 & 2e)
- ☐ 重錘式料位開關(Continuous Level Sensor SiloPatrol®)
- ☐ 振動式料位開關(Vibratory Level Switch VibraRod® & PZP)
- ☐ 隔膜式、傾斜式料位開關(Diaphragm Level Switch G,Tilt Switch TC)
- ☐ 物料流動開關(Solid Flow Monitor SFD & SFI)
- ☐ 粉塵監測開關(Broken Bag Detetor DustAlarm®)
- ☐ 架橋破壞裝置(Fluidizing Device FLO-PADS, AirPad)

物料名稱(Material) _____

粉體 (Powder) _____ 粒體 (Granule) _____ 液體 (Liquid) _____

安息角(假)比重(Bulk Density) _____

溫度(Temp) _____ 其他(Others) _____

用途(如：自動控制，物料管理)(Application) _____

公司名稱(Company) _____

部門/聯絡人(Contact) _____

電話(Tel) _____ 傳真(Fax) _____

地址(Add) _____

電子信箱 (e-mail) _____



德路企業有限公司

DER LUCAS CO., LTD.

Bulk & Powder Material Handling Equipments

粉粒體物料控制專業設備

臺灣新北市新莊區中正路 508 巷 9-8 號

NO. 9-8, Lane 508, JHON-JHEN RD.,

HSIN-CHUANG, TAIPEI HSIEN, TAIWAN

TEL : 886-2-2903-1433 FAX : 886-2-2903-2890

e-mail: derlucas@cm1.hinet.net